1 Standardkomponenten

ANTRIEB WENDELFÖRDERER

Bitte an-kreuzen	Gerätetyp/ Bezeichnung	Artikel-Nr.	Beschreibung
Laufrichtung gegen den Uhrzeigersinn			
	RF20 L	1-000697	Rundförderantriebe Ø 200 mm 50 Hz Mittenspannung
	RF30 L	1-000689	Rundförderantriebe Ø 300 mm 50 Hz Mittenspannung
	RF40 L	1-000695	Rundförderantriebe Ø 400 mm 50 Hz Mittenspannung
	RF52 L	1-000699	Rundförderantriebe Ø 500 mm 25 Hz Mittenspannung / Aussenspannung
Laufrichtung im Uhrzeigersinn			
	RF20 R	1-000698	Rundförderantriebe Ø 200 mm 50 Hz Mittenspannung
	RF30 R	1-000691	Rundförderantriebe Ø 300 mm 50 Hz Mittenspannung
	RF40 R	1-000696	Rundförderantriebe Ø 400 mm 50 Hz Mittenspannung
	RF52 R	1-000801	Rundförderantriebe Ø 500 mm 25 Hz Mittenspannung / Aussenspannung

TOPF WENDELFÖRDERER, ZYLINDRISCH

Bitte an-kreuzen	Gerätetyp/ Bezeichnung	Artikel-Nr.	Beschreibung
Laufrichtung gegen den Uhrzeigersinn (Stahl)			
	SZ200 L	2-000562	Zylindrischer Topf Ø 200 mm Stahl Mittenspannung
	SZ300 L	2-000567	Zylindrischer Topf Ø 300 mm Stahl Mittenspannung
	SZ400 L	2-000569	Zylindrischer Topf Ø 400 mm Stahl Mittenspannung
	SZ500 L	2-000584	Zylindrischer Topf Ø 500 mm Stahl Mittenspannung
	SZ600 L	2-000605	Zylindrischer Topf Ø 600 mm Stahl Mittenspannung
Laufrichtung im Uhrzeigersinn (Stahl)			
	SZ200 R	2-000563	Zylindrischer Topf Ø 200 mm Stahl Mittenspannung
	SZ300 R	2-000568	Zylindrischer Topf Ø 300 mm Stahl Mittenspannung
	SZ400 R	2-000570	Zylindrischer Topf Ø 400 mm Stahl Mittenspannung
	SZ500 R	2-000582	Zylindrischer Topf Ø 500 mm Stahl Mittenspannung
	SZ600 R	2-002535	Zylindrischer Topf Ø 600 mm Stahl Mittenspannung
Laufrichtung gegen den Uhrzeigersinn (V2A)			
	EZ200 L	2-000515	Zylindrischer Topf Ø 200 mm VA Mittenspannung
	EZ300 L	2-000518	Zylindrischer Topf Ø 300 mm VA Mittenspannung
	EZ400 L	2-000521	Zylindrischer Topf Ø 400 mm VA Mittenspannung
	EZ500 L	2-000524	Zylindrischer Topf Ø 500 mm VA Mittenspannung
Laufrichtung im Uhrzeigersinn (V2A)			
	EZ200 R	2-000516	Zylindrischer Topf Ø 200 mm VA Mittenspannung
	EZ300 R	2-000519	Zylindrischer Topf Ø 300 mm VA Mittenspannung
	EZ400 R	2-000520	Zylindrischer Topf Ø 400 mm VA Mittenspannung
	EZ500 R	2-000522	Zylindrischer Topf Ø 500 mm VA Mittenspannung

GRIMM ZUFÜHRTECHNIK GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 3
D-78549 Spaichingen

Telefon 07424 / 9580-0
Fax 07424 / 9580-19

info@grimm-automatisierung.de
www.grimm-automatisierung.de

Auflistung Standardkomponenten

ZUFÜHRTECHNIK GRIMM

OBERTEIL WENDELFÖRDERER, STUFENFÖRMIG

Bitte an-kreuzen	Gerätetyp/ Bezeichnung	Artikel-Nr.	Beschreibung
Laufrichtung gegen den Uhrzeigersinn (Aluminium)			
	AS320 L	2-002273	Alu.Stufentopf Ø 300 mm Aluminiumguß
	AS400 L	2-000290	Alu.Stufentopf Ø 400 mm Aluminiumguß
	AS550 L	2-000292	Alu.Stufentopf Ø 550 mm Aluminiumguß
	AS650 L	2-000294	Alu.Stufentopf Ø 650 mm Aluminiumguß
Laufrichtung im Uhrzeigersinn (Aluminium)			
	AS320 R	2-002274	Alu.Stufentopf Ø 300 mm Aluminiumguß
	AS400 R	2-000291	Alu.Stufentopf Ø 400 mm Aluminiumguß
	AS550 R	2-000293	Alu.Stufentopf Ø 550 mm Aluminiumguß
	AS650 R	2-000295	Alu.Stufentopf Ø 650 mm Aluminiumguß
Laufrichtung gegen den Uhrzeigersinn (Stahl)			
	SS290 L	2-000534	Stufentopf Ø 290 mm Stahl
	SS390 L	2-000557	Stufentopf Ø 390 mm Stahl
	SS520 L	2-000916	Stufentopf Ø 520 mm Stahl
	SS650 L	2-000559	Stufentopf Ø 650 mm Stahl
Laufrichtung im Uhrzeigersinn (Stahl)			
	SS290 R	2-000555	Stufentopf Ø 290 mm Stahl
	SS390 R	2-000558	Stufentopf Ø 390 mm Stahl
	SS520 R	2-002145	Stufentopf Ø 520 mm Stahl
	SS650 R	2-000560	Stufentopf Ø 650 mm Stahl
Laufrichtung gegen den Uhrzeigersinn (VA)			
	ES290 L	2-000532	Stufentopf Ø 290 mm VA
	ES390 L	2-000529	Stufentopf Ø 390 mm VA
	ES520 L	2-000510	Stufentopf Ø 520 mm VA
	ES650 L	2-003890	Stufentopf Ø 650 mm VA
Laufrichtung im Uhrzeigersinn (VA)			
	ES290 R	2-000533	Stufentopf Ø 290 mm VA
	ES390 R	2-000530	Stufentopf Ø 390 mm VA
	ES520 R	2-000509	Stufentopf Ø 520 mm VA
	ES650 R	2-000536	Stufentopf Ø 650 mm VA

OBERTEIL WENDELFÖRDERER, KONISCH

Bitte an-kreuzen	Gerätetyp/ Bezeichnung	Artikel-Nr.	Bemerkung
Laufrichtung gegen den Uhrzeigersinn (Stahl)			
	SK300 L	2-007762	konischer Topf Ø 290 mm Stahl ohne „Bodenschnecke“
	SK400 L	2-007765	konischer Topf Ø 390 mm Stahl ohne „Bodenschnecke“
	SK650 L	2-000614	konischer Topf Ø 520 mm Stahl ohne „Bodenschnecke“

GRIMM ZUFÜHRTECHNIK GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 3
D-78549 Spaichingen

Telefon 07424 / 9580-0
Fax 07424 / 9580-19

info@grimm-automatisierung.de
www.grimm-automatisierung.de

Auflistung Standardkomponenten

ZUFÜHRTECHNIK GRIMM

OBERTEIL WENDELFÖRDERER, KONISCH

Bitte ankreuzen	Gerätetyp/ Bezeichnung	Artikel-Nr.	Bemerkung
Laufrichtung im Uhrzeigersinn (Stahl)			
	SK300 R	2-007763	konischer Topf Ø 290 mm Stahl ohne „Bodenschnecke“
	SK400 R	2-000616	konischer Topf Ø 390 mm Stahl ohne „Bodenschnecke“
	SK650 R	2-000615	konischer Topf Ø 520 mm Stahl ohne „Bodenschnecke“
Laufrichtung gegen den Uhrzeigersinn (V2A)			
	EK300 L	2-005161	konischer Topf Ø 290 mm VA ohne „Bodenschnecke“
	EK400 L	2-007764	konischer Topf Ø 390 mm VA ohne „Bodenschnecke“
	EK650 L	2-002570	konischer Topf Ø 520 mm VA ohne „Bodenschnecke“
Laufrichtung im Uhrzeigersinn (V2A)			
	EK300 R	2-005162	konischer Topf Ø 290 mm VA ohne „Bodenschnecke“
	EK400 R	2-005960	konischer Topf Ø 390 mm VA ohne „Bodenschnecke“
	EK650 R	2-002822	konischer Topf Ø 520 mm VA ohne „Bodenschnecke“

LINEARFÖRDERER

Bitte ankreuzen	Gerätetyp/ Bezeichnung	Artikel-Nr.	Beschreibung
Typ HF			
	HF1	1-000005	Linearförderer, max. Aufbaulänge 350 mm, 50Hz, max. Nutzgewicht 0,7 kg
	HF10	1-000006	Linearförderer, max. Aufbaulänge 350 mm, 50Hz, max. Nutzgewicht 1,5 kg
Typ LF			
	LF1	1-000448	Linearförderer, max. Aufbaulänge 350 mm, 50Hz, max. Nutzgewicht 0,7 kg
	LF10	1-000001	Linearförderer, max. Aufbaulänge 500 mm, 50Hz, max. Nutzgewicht 1,5 kg
	LF20	1-000002	Linearförderer, max. Aufbaulänge 750 mm, 50Hz, max. Nutzgewicht 4,5 kg
	LF30	1-000003	Linearförderer, max. Aufbaulänge 1000 mm, 25Hz, max. Nutzgewicht 8 kg
	LF40	1-000004	Linearförderer, max. Aufbaulänge 1200 mm, 25 Hz, max. Nutzgewicht 15 kg
Typ LFL			
	LFL850	1-001011	Linearförderer, max. Aufbaulänge 1050 mm, 25 Hz, max. Nutzgewicht 8,5 kg
	LFL1000	1-000711	Linearförderer, max. Aufbaulänge 1200 mm, 25 Hz, max. Nutzgewicht 10 kg
	LFL1250	1-000552	Linearförderer, max. Aufbaulänge 1450 mm, 25 Hz, max. Nutzgewicht 12 kg
	LFL1500	1-000770	Linearförderer. max. Aufbaulänge 1700 mm, 25 Hz, max. Nutzgewicht 15 kg
	LFL2000	1-001008	Linearförderer. max. Aufbaulänge 2000 mm, 25 Hz, max. Nutzgewicht 20 kg

ZENTRIFUGALFÖRDERER

Bitte ankreuzen	Gerätetyp/ Bezeichnung	Artikel-Nr.	Beschreibung
Laufrichtung gegen den Uhrzeigersinn			
	ZF50 L	1-000079	ohne Steuerung und ohne Sortiersegmente
	ZF100 L	1-000081	ohne Steuerung und ohne Sortiersegmente
Laufrichtung im Uhrzeigersinn			
	ZF50 R	1-000080	ohne Steuerung und ohne Sortiersegmente
	ZF100 R	1-000082	ohne Steuerung und ohne Sortiersegmente

GRIMM ZUFÜHRTECHNIK GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 3
D-78549 Spaichingen

Telefon 07424 / 9580-0
Fax 07424 / 9580-19

info@grimm-automatisierung.de
www.grimm-automatisierung.de

Auflistung Standardkomponenten

ZUFÜHRTECHNIK GRIMM

BUNKERSYSTEME

Bitte ankreuzen	Gerätetyp/ Bezeichnung	Artikel-Nr.	Beschreibung
Typ VNB			
	VNB 2,5	1-000140	Vibrationsbunker 2,5 cdm / 30 kg mit Stativ, Pendel, Bunkersteuerung, 50 Hz
	VNB5	1-000141	Vibrationsbunker 5 cdm / 30 kg mit Stativ, Pendel, Bunkersteuerung, 50 Hz
	VNB10	1-000142	Vibrationsbunker 10 cdm / 30 kg mit Stativ, Pendel, Bunkersteuerung, 50 Hz
	VNB15	1-000143	Vibrationsbunker 15 cdm / 40 kg mit Stativ, Pendel, Bunkersteuerung, 25 Hz
	VNB25	1-000144	Vibrationsbunker 25 cdm / 50 kg mit Stativ, Pendel, Bunkersteuerung, 25 Hz
	VNB50	1-001009	Vibrationsbunker 75 cdm mit Stativ, Pendel, Bunkersteuerung, 25 Hz*
Typ BBR-i			
	BBR10-i	1-000169	Bandbunker 10 cdm / 30 kg mit Stativ, Pendel und Bunkersteuerung
	BBR25-i	1-000170	Bandbunker 25 cdm / 40 kg mit Stativ, Pendel und Bunkersteuerung
Typ BBV			
	BBV45	1-000019	Bandbunker 45 cdm / 75 kg mit Tischgestell, Pendel und Steuerung
	BBV70	1-001240	Bandbunker 70 cdm / 75 kg mit Untergestell, Schnellentleerung, Pendel und Steuerung
	BBV100	1-001277	Bandbunker 100 cdm / 75 kg mit Untergestell, Schnellentleerung, Pendel und Steuerung
	BBV200	1-001269	Bandbunker 200 cdm / 75 kg mit Untergestell, Schnellentleerung, Pendel und Steuerung
	BBV300	1-000023	Bandbunker 300 cdm / 75 kg mit Untergestell, Pendel und Steuerung
Typ BBR			
	BBR65	1-000024	Bandbunker 65 cdm / 50 kg mit Untergestell, Pendel und Steuerung
	BBR100	1-000027	Bandbunker 100 cdm / 75 kg mit Untergestell, Pendel und Steuerung
	BBR150	1-000026	Bandbunker 150 cdm / 75 kg mit Untergestell, Pendel und Steuerung
	BBR200	1-000028	Bandbunker 200 cdm / 75 kg mit Untergestell, Pendel und Steuerung
	BBR250	1-000029	Bandbunker 250 cdm / 75 kg mit Untergestell, Pendel und Steuerung
	BBR350	1-000137	Bandbunker 350 cdm / 75 kg mit Untergestell, Pendel und Steuerung
Typ BSF-1			
	BSF-1 1250	1-000410	Steilförderer 40 cdm / 100 kg mit Untergestell, Pendel und Steuerung, Übergabehöhe 1250 mm
	BSF-1 1650	1-000157	Steilförderer 40 cdm / 100 kg mit Untergestell, Pendel und Steuerung, Übergabehöhe 1650 mm
	BSF-1 1850	1-000160	Steilförderer 40 cdm / 100 kg mit Untergestell, Pendel und Steuerung, Übergabehöhe 1850 mm
	BSF-1 2050	1-000158	Steilförderer 40 cdm / 100 kg mit Untergestell, Pendel und Steuerung, Übergabehöhe 2050 mm
	BSF-1 2250	1-000159	Steilförderer 40 cdm / 100 kg mit Untergestell, Pendel und Steuerung, Übergabehöhe 2250 mm
Typ BBH			
	BBH40-80	1-001597	Bandbunker 80 cdm / 75 kg mit Untergestell, Pendel und Steuerung
	BBH80-180	1-000386	Bandbunker 180 cdm / 500 kg mit Untergestell, Pendel und Steuerung

* Daten zum Füllgewicht lagen zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht vor.

GRIMM ZUFÜHRTECHNIK GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 3
D-78549 Spaichingen

Telefon 07424 / 9580-0
Fax 07424 / 9580-19

info@grimm-automatisierung.de
www.grimm-automatisierung.de

STEUERGERÄTE

Bitte an-kreuzen	Gerätetyp/ Bezeichnung	Artikel-Nr.	Beschreibung
	FAR-1	2-008185	230 V/ 50 Hz, Phasenanschnittprinzip, mit einstellbarem Sanftanlauf
	FAR-S-1	2-008186	230 V/ 50 Hz, Phasenanschnittprinzip, mit einstellbarem Sanftanlauf und Füllstandssteuerung (Stauabschaltung)
	FARR-S-1	2-008187	230 V/ 50 Hz, Kombination aus FAR-1 und FAR-S-1
	FUR-1	2-007872	230 V/ 50 Hz, speziell für Schwingförderer konzipierter Frequenzumrichter
	FUR-S-1	2-007897	2230 V/ 50 Hz, speziell für Schwingförderer konzipierter Frequenzumrichter, mit Füllstandssteuerung (Stauabschaltung)
	Steuerung für ZF	1-000199	Steuerung für Zentrifugalförderer Typ ZF50 und ZF100, getrennte Geschwindigkeitsanwahl von Drehscheibe und Austragungsring, mit Eingang für Stauabschaltung
	BS5	2-009382	Bunkersteuerung für Bandbunker vom Typ BSF-1, BBH, BBR, BBV
	BB1 für BBR-i	2-003315	für Bandbunker Typ BBR-i
	DN21	2-009260	Drehzahlsteuerung, 24 V Motor
	BL1 230 V	2-000303	Blasluftmodul 230 V, Erweiterung Freigabesignal des ERZ1 für parallele Ansteuerung eines Blasluftventils oder Betrieb des Blasluftventils durch integriertes Netzteil
	BL1 115 V	2-003708	Blasluftmodul 115 V, Erweiterung Freigabesignal des ERZ1 für parallele Ansteuerung eines Blasluftventils oder Betrieb des Blasluftventils durch integriertes Netzteil
	BZ1	2-000304	Impulsverzögerung BZ1, 230 V, 2 Steckanschlüsse für externe Sensoren, 1 Steckanschluss für Blasluftausgang
	BZ 2	2-000305	Impulsverzögerung BZ2, 230 V, 4 Steckanschlüsse für externe Sensoren, 1 Steckanschluss für Blasluftausgang

2 Zubehör

GABELLICHTSCHRANKE

Bitte an-kreuzen	Gerätetyp/ Bezeichnung	Artikel-Nr.	Beschreibung
	GL10	2-001220	Gabellichtschranke mit Weite 10 mm
	GL20	2-003171	Gabellichtschranke mit Weite 20 mm
	GL30	2-001223	Gabellichtschranke mit Weite 30 mm
	GL50	2-001221	Gabellichtschranke mit Weite 50 mm
	GL80	2-001224	Gabellichtschranke mit Weite 80 mm
	GL120	2-002278	Gabellichtschranke mit Weite 120 mm

GRIMM ZUFÜHRTECHNIK GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 3
D-78549 Spaichingen

Telefon 07424 / 9580-0
Fax 07424 / 9580-19

info@grimm-automatisierung.de
www.grimm-automatisierung.de

Auflistung Standardkomponenten

ZUFÜHRTECHNIK GRIMM

PENDELSCHALTER

Bitte ankreuzen	Gerätetyp/ Bezeichnung	Artikel-Nr.	Beschreibung
	PS1-200	2-002099	zur automatischen Füllstandskontrolle von Schüttgut in der Sortiereinrichtung, kompakte Bauform, optische Zustandsanzeige über Leuchtdiode, induktiver Schalter ohne Verschleiß

LÄRMSCHUTZ WENDELFÖRDERER

Bitte ankreuzen	Gerätetyp/ Bezeichnung	Artikel-Nr.	Beschreibung
	SM20	1-000207	Lärmschutzmantel Typ SM, Di = 260 mm, Da = 360 mm
	SM30	1-000208	Lärmschutzmantel Typ SM, Di = 300 mm, Da = 400 mm
	SM40	1-000209	Lärmschutzmantel Typ SM, Di = 500 mm, Da = 600 mm
	SM50	1-000174	Lärmschutzmantel Typ SM, Di = 600 mm, Da = 750 mm
	SM60	1-000203	Lärmschutzmantel Typ SM, Di = 850 mm, Da = 980 mm
	SM80	1-000210	Lärmschutzmantel Typ SM, Di = 1050 mm, Da = 1200 mm

STATIVE

Bitte ankreuzen	Gerätetyp/ Bezeichnung	Artikel-Nr.	Beschreibung
Stative für Linearförder Typ HF			
	Stativ für HF1, HF10	1-000165	Höheneinstellbares Stativ für Linearförderer Typ HF1, HF10
Stative für Linearförder Typ LF			
	Stativ für LF10	1-000165	Höheneinstellbares Stativ für Linearförderer Typ LF10
	Stativ für LF20	1-000166	Höheneinstellbares Stativ für Linearförderer Typ LF20
	Stativ für LF30	1-000167	Höheneinstellbares Stativ für Linearförderer Typ LF30
	Stativ für LF40	1-000168	Höheneinstellbares Stativ für Linearförderer Typ LF40
Stative für Linearförder Typ LFL			
	Stativ für LFL850	1-001175	Höheneinstellbares Stativ für Linearförderer Typ LFL850
	Stativ für LFL1000	1-001091	Höheneinstellbares Stativ für Linearförderer Typ LFL1000
	Stativ für LFL1250	1-001093	Höheneinstellbares Stativ für Linearförderer Typ LFL1250
	Stativ für LFL1500	1-001140	Höheneinstellbares Stativ für Linearförderer Typ LFL1500
Stative für Bunkersystem Typ BBR-i			
	Stativ für BBR-i	1-000164	Höheneinstellbares Stativ für Bunkersystem Typ BBR-i
Stative für Gabellichtschranke Typ GL			
	Stativ für GL30	1-001338	Höheneinstellbares Stativ für Gabellichtschranke Typ GL30
	Stativ für GL50	1-001154	Höheneinstellbares Stativ für Gabellichtschranke Typ GL50
	Stativ für GL80	1-001155	Höheneinstellbares Stativ für Gabellichtschranke Typ GL80
	Stativ für GL120	1-001156	Höheneinstellbares Stativ für Gabellichtschranke Typ GL120
Stative für Förderbänder			
	Stativ für PMA30	1-001034	Höheneinstellbares Stativ für Förderband Typ PMA30

GRIMM ZUFÜHRTECHNIK GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 3
D-78549 Spaichingen

Telefon 07424 / 9580-0
Fax 07424 / 9580-19

info@grimm-automatisierung.de
www.grimm-automatisierung.de

Auflistung Standardkomponenten

ZUFÜHRTECHNIK GRIMM

BODENSTÄNDER

Bitte ankreuzen	Gerätetyp/ Bezeichnung	Artikel-Nr.	Beschreibung
Typ SBF			
	SBF500	1-000629	3 radial angeordnete Stellfüße (Ø 500 mm), fixe auf die Kundenanforderungen angepasste Höhe
	SBF600	1-000630	3 radial angeordnete Stellfüße (Ø 600 mm), fixe auf die Kundenanforderungen angepasste Höhe
	SBF700	1-001070	3 radial angeordnete Stellfüße (Ø 700 mm), fixe auf die Kundenanforderungen angepasste Höhe
Typ SBV			
	SBV45	2-000320	mit Höhenfeineinstellschraube, Verstellbereich 350-550 mm
	SBV65	2-000321	mit Höhenfeineinstellschraube, Verstellbereich 500-800 mm
	SBV100	2-000322	mit Höhenfeineinstellschraube, Verstellbereich 720-1250 mm
	SBV160	2-000324	mit Höhenfeineinstellschraube, Verstellbereich 1150-2100 mm

STELLFÜSSE FÜR WENDELFÖRDERER

Bitte ankreuzen	Gerätetyp/ Bezeichnung	Artikel-Nr.	Beschreibung
	Stellfüße für RF20	S00018	Stellfüße mit Grundplatte zur Positionierung von Wendelförderern mit dem Antrieb vom Typ RF20
	Stellfüße für RF30	S00019	Stellfüße mit Grundplatte zur Positionierung von Wendelförderern mit dem Antrieb vom Typ RF30
	Stellfüße für RF40	S00020	Stellfüße mit Grundplatte zur Positionierung von Wendelförderern mit dem Antrieb vom Typ RF40
	Stellfüße für RF52	–	Stellfüße mit Grundplatte zur Positionierung von Wendelförderern mit dem Antrieb vom Typ RF52

ANSCHLUSSKABEL REGELGERÄT

Bitte ankreuzen	Gerätetyp/ Bezeichnung	Artikel-Nr.	Beschreibung
Anschlusskabel 50 Hz			
	Anschlusskabel 1m	1-001502	Anschlusskabel für Zuführgerät 1m, 50 Hz
	Anschlusskabel 2m	1-001503	Anschlusskabel für Zuführgerät 2m, 50 Hz
	Anschlusskabel 3m	1-001504	Anschlusskabel für Zuführgerät 3m, 50 Hz
	Anschlusskabel 5m	1-001505	Anschlusskabel für Zuführgerät 5m, 50 Hz
Anschlusskabel 25 Hz			
	Anschlusskabel 1m	1-001498	Anschlusskabel für Zuführgerät 1m, 25 Hz
	Anschlusskabel 2m	1-001499	Anschlusskabel für Zuführgerät 2m, 25 Hz
	Anschlusskabel 3m	1-001500	Anschlusskabel für Zuführgerät 3m, 25 Hz
	Anschlusskabel 5m	1-001501	Anschlusskabel für Zuführgerät 5m, 25 Hz
Anschlusskabel Stauabfrage			
	Anschlusskabel 1m	2-001365	Anschlusskabel für Stauabfrage 1m
	Anschlusskabel 2m	2-001369	Anschlusskabel für Stauabfrage 2m
	Anschlusskabel 3m	2-007935	Anschlusskabel für Stauabfrage 3m
	Anschlusskabel 5m	2-007934	Anschlusskabel für Stauabfrage 5m

GRIMM ZUFÜHRTECHNIK GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 3
D-78549 Spaichingen

Telefon 07424 / 9580-0
Fax 07424 / 9580-19

info@grimm-automatisierung.de
www.grimm-automatisierung.de